

# Solteq

*... Firemen's best friend !*



Fiche technique sécurité

protection personnelle

et

interrupteur en cas de feux

**BFA**



le système de coupure  
sécurité de votre instal-  
lation photovoltaïque



Données techniques générales	
Tension système	15V
Nombre de modules max.	illimité
Longueur des cables	- dépendant de la section - 4x 0,34mm <sup>2</sup> : > 1 km
Garantie	5 ans (sauf mécanique, connecteurs)
Interrupteur Manuel Central	
Tension d'alimentation	230V/50Hz, 110V/50-60Hz, 24V autres sur demande
Dimensions	133x133x36mm
Niveau de protection	IP44, IP55 sur demande
Étiquetage	standard, autres sur demande
Entrées	boucle de courant de sécurité pour contact non potentiel d'une central d'alarme de feux ou d'un détecteur de fumée
Sorties	- enseigne lumineuse - contact non potentiel pour dispositif d'alarme
BFA-Box	
Alimentation	liée à la commande central
Dimensions	76x76x25mm
Niveau de protection	IP66
Consommation	< 0,014VA , (1,2 mA par box)
Commutateur	16A DC
Connecteurs	À volonté
Commutations garantis	> 500.000 à 16A

Chaque dispositif de sécurité devrait être entretenu périodiquement. Nous recommandons au moins un test de maintenance tous les six mois pour une sécurité à 100%.



SolteQ GmbH  
Willesch 6  
D-49779 Oberlangen

Tel: 05933/ 92 48-0  
Fax: 05933/ 92 48-29

email: info@solteq.eu



**5 ans Garantie**  
*\*(sauf mécanique, connecteurs)*