

<b>Kompatibilitätstabelle</b>													
Geeignet für Dachziegel/-steine der folgenden Hersteller und Typen:													
Hersteller	Modell	ca.Deckfläche lt. Hersteller (bxh)	Kompatible SolteQ-Solarziegel „SS“ = SingleSize,, „DS“ = Doublesize	Gesamtfläche ca. (bxh)	Deckfläche ca. (bxh)	Lattenabstand	Anzahl Zellen	Leistung ca. pro m <sup>2</sup> /Wp	m <sup>2</sup> ca. pro kWp	Stück ca. pro kWp	Gewicht /kg	Regel-Dachneigung	Bedarf ca.St./m <sup>2</sup>
Braas	Tegalit		SQ-SS-BS-TG (Flächenoptimiert)	334 x 420mm	334 x 340-370mm	340-370mm	4	170	5,6	50,2	2,25	22°	8,55
			SQ-DS-BS-TG	596 x 420mm	596 x 340-370mm	340-370mm	6	130	8,7	33,8	3,4	22°	4,25
Braas	Turmalin		SQ-SS-BS-TRM	240 x 442mm	240 x 355-380mm	355-380mm	2	170	5,9	50,2	2,25	22°	8,55
			SQ-DS-BS-TRM	484 x 442mm	484 x 355-380mm	355-380mm	6	150	6,7	33,5	3,4	22°	5,0
Marley	Modern Tile		SQ-SS-ML-MT	334 x 420mm	334 x 340-370mm	340-370mm	4	170	6	50,7	2,25	22°	8,55
			SQ-DS-ML-MT	578 x 420mm	578 x 340-370mm	340-370mm	6	130	8	33,8	3,4	22°	4,25
Creaton	Kapstadt		SQ-SS-CR-KS								2,25	24°	
			SQ-DS-CR-KS								3,4	24°	
Wienerberger	Alegra 8/10/12		SQ-SS-WB-ALGR8-12								2,25	22°	
			SQ-DS-WB-ALGR8-12								3,4	22°	
Wienerberger	Plano		SQ-DS-WB-PLN (ersetzt zwei Dachziegel)								2,25	22°	
											3,4	22°	
Meyer-Holsen	Piano	204x330-345mm	SQ-DS-MH-PIA	240 x 410mm	204 x 345mm	345mm	2	150	6,7	100	2,25	28°	14-15
			SQ-DS-MH-PIA (ersetzt zwei Dachziegel)	480 x 410mm	408 x 345mm	345mm	4	150	6,7	50	3,4	28°	7-7,5
			SQ-SZ-PIA (Flächenoptimiert)	334 x 420mm	334 x 345mm	345mm	4	171	5,6	48	2,25	28°	8,55
Erlus	Ergoldsbacher Linea	245x373-393mm	SQ-SS-ERL-ERGLIN	245 x 390 mm	245 x 373-393 mm	373 - 393mm	2	148	7	105	2,25	25°	10,5
Manufacturer	model		Compatible SolteQ-Solartile	Total tile area			Pcs. Cells	Efficiency /Wp		Pieces / kWp	Weight /kg	Nominal Roof angle	Tiles
Verea	Flattile		SQ-SS-VR (Single)	235 x 395mm 9" x 15,5"			2	130/m <sup>2</sup> 13/ft <sup>2</sup>	7,7	101,5	1,8	24°	12,9/m <sup>2</sup> 1.2/ft <sup>2</sup>
			SQ-DS-VR (Double)	470 x 395mm 18" x 15,5"			4	120/m <sup>2</sup> 12/ft <sup>2</sup>	8,3	50,71	2,7	24°	6,1/m <sup>2</sup> 0.56/ft <sup>2</sup>
			SQ-TS-VR (Tripple)	705 x 395mm 27.75" x 15,5"			8	160/m <sup>2</sup> 16/ft <sup>2</sup>	6,25	25.35	3,9	24°	4/m <sup>2</sup> 0.37/ft <sup>2</sup>
			SQ-IT-VR (area optimized)	334 x 420mm 13x16.5"	334 x 340-370mm	340-370mm	4	170/m <sup>2</sup> 17/ft <sup>2</sup>	5,9	50.2	2,25	22°	8.55/m <sup>2</sup> 0.79/ft <sup>2</sup>

Alle Werte sind ca-Werte. Herstellerangaben sind unverbindlich. Gewünschte Farbe ist separat anzugeben, ansonsten gilt die Standard-Variante in Anthrazit mit monokristallinen Zellen. Unser Produktspektrum wird ständig erweitert. Fragen Sie gerne auch die von Ihnen gewünschte Dachziegel an, falls diese nicht in der Tabelle aufgeführt sein sollte. Wir prüfen gern die Machbarkeit.